

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

Наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район

Место нахождения (адрес): 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Интернациональная, 39

Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район. ИНН 2323018249. ОГРН 1022303384058. Вид прав: оперативное управление. Собственник: администрация МО Абинский район

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 2, 3.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>			Отсутствует	Не требуется
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.		п. 4.1.7; 5.1.4 -
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.		п. 4.1.8; 5.1.4 -
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 4.1.12 -
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12 -

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие		п. 4.1.12 -
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие		п. 4.1.12 -
<b>Пандус, лубблирующий лестницу на входе на территорию:</b>	K	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется -
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- угол пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:	K, O	наличие		п. 4.1.15 -
- вдоль обеих сторон	K	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
<b>Автостоянка</b>			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>	K	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории <sup>2</sup> инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		П. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см. <sup>3</sup>		п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие		п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%		п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Отсутствует	Не требуется
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие		п. 4.1.12 -
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	K	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
<b>Поручни пандуса:</b>	K, O	наличие		п. 4.1.15 -
- вдоль обеих сторон	K	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями				
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- поручни на высоте	O, C	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- высота подъема ступеней	O, C	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12 -
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	В наличии	п. 4.1.12 -
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>				
- длина марша пандуса	K	наличие	В наличии	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 9,0 м. (5%)	Соответствует	п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	В наличии	п. 4.1.15 -
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	В наличии	п. 4.1.15(п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) -
- на высоте	K	0,7 м.	Отсутствует	п. 4.1.15, требуется
- на высоте	O	0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 4.1.15 -
Польемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте полбесма более 3,0 м.)	K	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13, не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0	Соответствует	п. 5.1.3 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования или 1,5x1,85 м.	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3 -
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3, покрытие скользкое
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, высота порога более 1,4 см.
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
Тамбур (глубина х ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 -
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 -
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 -
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж _2 и 3 идентичны</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4 -
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах				
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуг)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	В наличии	п. 5.2.9 -
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	отсутствует	п. 5.2.15 - Поручень с одной стороны
Поручни на высоте	C, O	90 см. ,	соответствует	п. 5.2.15 - Поручень с одной стороны
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием		не менее 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.10 -
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.16 -
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.10 -
Различный цвет ступеней и плюшалок перед ними	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.12 -
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	Отсутствует	не требуется п. 5.2.13 -
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	П. 5.2.13	-
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	П. 5.2.13	-
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	П. 5.2.15	-
- на высоте	K	0,7 м.	П. 5.2.15	-
- на высоте	O	0,9 м.	П. 5.2.15	-
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	П. 5.2.15	-
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	П. 5.2.15	-
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	П. 5.2.14	-
<b>Полъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.</b>	K, O	наличие	Отсутствует	П. 5.2.13, требуется
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>			Отсутствует	Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	П. 5.1.4	-
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	П. 5.1.4	-
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	П. 5.1.5	-
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуг:</b>			Отсутствует	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- габариты кабин (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18 -
- ширина лверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18 -
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 -
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифга	C	наличие		п. 5.2.20 -
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.				п. 5.2.20 -
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 2 и 3 идентичны</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для инвалидов- колясочников	K	не менее 1%		п. 7.1.7 -
Размер места для инвалида- колясочника:				
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 -
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 -
<b>Предприятия торговли</b>			Отсутствует	Не требуется

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СНиП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	п. 7.4.1	-
Глубина полок	K	не более 0,5 м.	п. 7.4.1	-
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	п. 7.4.2	-
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.	п. 7.4.2	-
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	-
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1	п. 7.4.7	-
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие	п. 7.4.7	-
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В х III)	K	не менее 0,85 x 1,0	п. 7.1.9	-
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	п. 6.3.1	-
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	-
- высота порога	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	-
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	п. 6.3.1	-
Туалет в номере (на этаже):				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2 и 3 идентичны</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6, требуется
Размер кабинны (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, размер кабинны менее установленных размеров
Ширина двери кабинны	K	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, ширина двери кабинны менее

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, пространство рядом с унитазом менее установленных размеров
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, диаметр разворота менее установленных размеров
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, требуется
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6, требуется

  

2.6. Средства информации – этаж 1 и 2 идентичны				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1, требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8, требуется
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6.3, не требуется
Речевые информаторы	C	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	K	O	C	G
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	-	-	-	#

Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

Функциональные зоны объекта	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
		K	O	C
Объект доступен				
Объект недоступен	X	X	X	X

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Основные мероприятия по адаптации	
Участки и территории	Не требуется
Вход	<p>Необходимо оборудовать пандус поручнями на высоте 0,7 м.</p> <p>Необходимо входную площадку оборудовать нескользким покрытием.</p> <p>Необходимо высоту порога входной наружной двери привести в соответствие, не более 1,4 см.</p> <p>Необходимо ширину проема одной створки входной внутренней двери привести в соответствие, не менее 0,9 м.</p> <p>Необходимо высоту порога входной внутренней двери привести в соответствие, не более 1,4 см.</p>
Пути движения	<p>На лестнице на второй и третий этажи необходимо установить вторая поручень на высоте 0,9 м со стороны стены.</p> <p>Установить тактильные указатели на поручнях лестниц.</p> <p>Установить тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу.</p> <p>Необходимо на внутренней лестнице различным цветом выделить ступени и площадку перед ними.</p> <p>Обеспечить доступность для инвалидов 2-го и 3-го этажа здания. Рассмотреть возможность установки подъемника.</p>

<b>Функциональные зоны объекта</b>	Основные мероприятия по адаптации
<b>Зона оказания услуг</b>	Соответствует
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>	<p>Необходимо обустроить санитарно-гигиеническое помещение 1 доступной уборной кабиной.</p> <p>Разместить знак доступности уборной кабинки для инвалидов.</p> <p>Размер уборной кабинки привести в соответствие, не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Ширину двери уборной кабинки привести в соответствие, не менее 0,9 м.</p> <p>Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом привести в соответствие, не менее 0,75 м.</p> <p>Пространство для разворота кресла-коляски привести в соответствие, диаметр не менее 1,4 м.</p> <p>Необходимо разместить откидные опорные поручни, штанги.</p> <p>Разместить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом.</p> <p>Необходимо обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения.</p> <p>Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками.</p>
<b>Средства информации</b>	

«20» мая 2015 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания  
отдельных категорий и групп населения  
УСЗН в Абинском районе  
Должность лица, составившего Паспорт



Р.Г. Воронин  
Ф.И.О.  
Подпись